

# Viktig information

Synlig skada som uppkommit under transport skall anmälas direkt till chaufför.

Viktigt att **notering om skada görs direkt på fraktsedel.**

Ev brister eller skador som anses ha uppkommit i samband med transport och leverans skall anmälas senast en vecka efter mottagande och innan dörr eller fönster monteras.

Dörr eller fönster ska kontrollmätas och godkännas innan behandling eller montering.

För monterad dörr eller fönster finns INGEN reklamationsrätt av uppenbara fel som funnits innan montering.

Dörrar och fönster skall under lagring, hantering och montering skyddas mot nederbörd, markfukt eller annan fukt.

Dörrar och fönster skall alltid förvaras inomhus före montering i ett väl ventilerat utrymme, med låg luftfuktighet.

Obehandlade dörrar och fönster skall grundmålas och slutbehandlas innan montering.

Grundmålade dörrar och fönster skall slutbehandlas innan montering.

Dörrar / fönster slipas och spacklas mellan målningslager för bästa estetiska resultat. (lager på lager)

Dörrar / fönster skall ha likvärdig behandling på in och utsida. (alltid lika många lager färg på alla sidor)

Vid täckmålning rådfråga färgleverantör för bästa resultat.

Trälasyr upprepa behandling enligt färgtillverkarens råd.

Träolja upprepa behandling med tunt lager **tills full mättnad uppnåts. (OBS VIKTIGT)**

Målningsguide finns på <https://www.brnilssons.se>

För monteringsanvisning kontakta återförsäljare.

Monteringsanvisning finns även på <https://www.brnilssons.se>

**OBS** Vid montage, sätt dörrbladet på **mjukt** underlag.

Annars finns risk för att målningen i underkant kan ta skada, vilket kan leda till framtida fuktskador. Garantin gäller ej för denna typ av skador.

Gångplats skall vara 6-7 mm vid montering mellan karm och dörrblad.

(Mellan dörrblad på pardörr)

Trä är ett levande material.

Trä rör sig, sväller och krymper beroende på möjligheterna att ta upp och avge fukt.

För att få en lång livslängd på produkten är det viktigt att underhåll sköts kontinuerligt. På en god målad yta blir vatten som pärlor och tränger inte in i träet.

Det är du som kund som har ett inspektions och underhållsansvar.

En dörr placerad i söder eller västläge kan kräva tätare underhållsintervaller.

Dörrar skall ses över minst en gång per år och behandlas samt justeras vid behov.

Observera att en svart eller mörkt målad dörr som sitter i sol kan bli upp till 80 grader varm detta kan göra att rörelser uppstår i dörren som gör att dörren kröker sig.

Vi kan därför inte garantera formstabilitet i svarta eller mörkt målade dörrar om de står i sol.

Garanti lämnas inte för dörr som monteras i fasad utan skyddande konstruktion på minst 100 mm. Garanti lämnas inte för dekorbeklädd dörr som monteras i fasad utan skyddande konstruktion i form av skärmtak, inbyggnation eller annan skyddande konstruktion.

Br Nilssons Snickeri